

Technische lijst Grote Zaal



Algemeen

Locatie	Muziekcentrum Enschede
Adres artiesteningang	Wenninkgaarde 30 7511 PH Enschede
Correspondentie adres	Postbus 634 7500 AP Enschede
Telefoonnummer algemeen	053-4858585
Hoofd techniek Muziekcentrum/Grote Kerk	Robin Bijker
Email techniek	techniekmuziekcentrum@wilminktheater.nl

Laden en lossen

Adres laad en los perron	Wenninkgaarde 30 7511 PH Enschede
Routebeschrijving	Wilminktheater Techniek

Maatvoering toneel

Toneelvloer	17m breed
Manteau	geen
Portaalbrug	geen
Diepte toneel	9,5m diep

Zaal capaciteit

Zaal (klassiek)	932 stoelen en 120 koorplaatsen
Zaal (theateropstelling)	834 stoelen
Zaal (sta concert)	1800 sta/zit plaatsen
Regieplaatsen	+/- 30 stoelen

Afwerking toneelvloeren

Type vloer	Licht gekleurd hout
------------	---------------------

Balletvloer

Aanwezig	Volledig speelvlak
----------	--------------------

Trekkeninstallatie.

Leverancier trekkeninstallatie	Unican
Besturing	Unican Moveo Open Cue
Trekken op het toneel	3 + 1 x truss
Trek lengte	15m, truss 15m
Maximaal belastbaar	300kg, truss 500kg
Minimale / maximale snelheid	0 - 8 m/s, truss: 0 - 0,4 m/s
Minimale / maximale hoogte	1.5 - 11 meter, truss 0 - 16m

Geluid

Main L/R	L-Acoustics L2 + L2D
Frontfill toneelrand	4 x L-Acoustics X8
Infill L/R	2 x L-Acoustics A10 Focus
Outfill L/R	2 x L-Acoustics A10 Wide
Sub	6 x L-Acoustics KS28 In Cardoide opstelling

Processor	Meyer Galaxy Galileo 816
-----------	--------------------------

Versterkers	L-Acoustics LA7.16 & LA12
-------------	---------------------------

Mengtafels	Digico SD8 Digico SD11
------------	---------------------------

Monitoren	D&B Max 12 (6 stuks)
-----------	----------------------

Microfoons	Diversen
------------	----------

Licht

Dimmers
Lichtcomputer
Vast licht zaalbrug
Vast licht trekken (orkestlicht)
Los licht

Hazer
Opmerking licht

MA
Grand MA 2 light
16x Robe T2
16x Robe T1 PC 16x Robe T1 Profiel
4 x P64 sixbar CP62
6 x ADB 1kw PC
4 x ADB 2kw PC
5 x ADB 1kw zoom profiel
4 x Selecon Pacific zoom profiel
MDG met ventilator

De zaalbrug en het orkestlicht boven het toneel zijn uitsluitend via sACN aan te sturen. Wanneer er enkel DMX-dimmercontrole beschikbaar is, stelt het huis zelf de positie en kleur in per armatuur. In dat geval geldt als beperking dat elk armatuur op één vaste positie en één vaste kleur staat.

Krachtstroom

125A
63A
63A
32A

1 x links (10m vanaf toneel)
2 x links (10m vanaf toneel)
1 x links
1 x links en 1 x rechts

Intercom

Draadloos
Bedraad

Riedel (op aanvraag)
ASL

Vleugel

Steinway-D en Steinway-C

Afstopping

Poten
Friezen
Achterfond

6 x zwart "stopvak/kamerscherm" b x h +/- 2,5 x 2,6m
Trekken kunnen zwart "afgerokt" worden
1