

Technische lijst Pay. Zaal



Contactinformatie

Adres artiesteningang	Wenninkgaarde 40-42 7511 PH Enschede
Correspondentieadres	Postbus 634 7500 AP Enschede
Telefoonnummer algemeen	053-4858585
Hoofd productie Toneelmeester	Marco Rouw Michel Vollenbroek
Email techniek	techniektheater@wilminktheater.nl

Laden en lossen

Adres laad- en losperron	Parallelweg 90 7511 PA Enschede
	Laad- en losperron 1 en 2 zijn voor het Wilminktheater 3 van het poppodium. Alleen voor laden en lossen, niet voor het parkeren van auto's.
Routebeschrijving	Zie website www.wilminktheater.nl Plan je route goed. Er zijn tunnels met beperkte hoogtes in Enschede!

Maatvoering toneel

Vaste opening	16m breed	9m hoog	
Manteau	Minimale opening	12.30m	
	Maximale opening	16m	
Portaalbrug	Minimale hoogte	0.5m	
	Maximale hoogte	9m	
Vanaf koperen kees tot laatste trek	16m diep		
Afmeting toneelvloer vanaf koperen kees	16m diep	24m breed	
Vanaf voorrand tot koperen kees	3.55m diep	16m breed	
Hoogte tot beloopbare rollenzolder	26m		
Zijtoneel links	16m diep	17m breed	12m hoog
Zijtoneel rechts	16m diep	5m breed	12m hoog
Achtertoneel	8m diep	24m breed	12m hoog

De orkestbak

Orkestbaklift (onder toneel)	3.5m diep	15.5m breed
Kleine orkestbak	2.3m diep	13.5m breed
Grote orkestbak	2.1m diep (totaal 4.4m diep)	16m breed
Opera orkestbak	3.5m diep (totaal 7.9m diep)	18m breed

Aantal stoelen

Zaal	1000 stoelen
Zaal, kleine orkestbak	969 stoelen
Zaal, grote orkestbak	915 stoelen
Zaal, opera orkestbak	855 stoelen
Regieplaatsen	12 stoelen

Afwerking toneelvloeren

Type vloer	Keroewing (Op volledige speelvlak voor-, achter- en zijtoneel)
Belastbaarheid vloer	750Kg/m ²

Balletvloer

De eerste twee balletbanen passen tussen onze lijst opening. De overige balletbanen zijn vanaf koperen kees tot aan het achter toneel 17m lang en 1.5m breed. Er zijn extra zijbanen aanwezig.

Trekkeninstallatie

Leverancier trekkeninstallatie	DTS2
Besturing	Unican Moveo Open Cue
Trekken boven het toneel	79
Trek lengte	24 m
Maximaal belastbaar	500Kg
Puntbelasting onder de staaldraad	250Kg
Puntbelasting tussen de staaldraden	250Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01 m t/m 1.8 m per seconde
Minimale/maximale hoogte	0.2 m t/m 23,2 m
Zijtrekken	2 links en 2 rechts voor de beweegbare zijbruggen
Maximaal belastbaar	500kg
Minimale/maximale hoogte	0.2m t/m 24m
Trek onder de zijbrug	Trommeltrek 1 links en 1 rechts 300 Kg
Prosceniumtrekken	2 in 2 delen
Trek lengte	16m
Sluiertrekken	2
Trek lengte	20m
Zaaltrekken	1 trek voor de 1 ^e zaalbrug, 1 trek voor de 2 ^e zaalbrug
Treklengte	16m
Montagetrekken links	10
Treklengte	14m
Maximaal belastbaar	1000Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01m t/m 1m per seconde
Minimale/maximale hoogte	0.2m t/m 11.5 m
Montagetrekken achtertoneel	10
Treklengte	20m
Maximaal belastbaar	500Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01m t/m 1m per seconde

Afstopping

Poten	7 sets van	11m hoog	4.4m breed
Friezen	7 stuks van	4m hoog	24m breed
Fond	Geplooid/strak op rail	11m hoog	24m breed
Strak	11m hoog	21m breed	
Horizontoek	Wit	12m hoog	24m breed
Gaasdoek	Wit en 2 stuks zwart	11m hoog	24m breed

Lichtinstallatie

Dimmers	Compulite
Lichtregietafel	MAlighting GrandMA 3 light, grandMA3 onPC command wing XT
Los licht	MA Dot 2 XL-F met faderwing
	12 stuks ADB PC 2 kW
	12 stuks ADB PC 1 kW
	10 stuks PAR medium
	10 stuks PAR narrow
	8 stuks Niethammer 1kW 15° t/m 40°
	4 stuks Sixbar PAR medium
	2 stuks Sixbar PAR narrow
Hazer	MDG ATMe met ventilator

Lichtplan op website. Extra (bewegend) licht alleen mogelijk op aanvraag.

Krachtstroom

125A	4 stuks, op iedere hoek van het toneel
63A	3 stuks, linksvoor, rechtsvoor en linksachter
63A geluidsspanning	3 stuks, linksvoor, rechtsvoor en linksachter

Geluidsinstallatie

Links, Rechts, Cluster	D&B XSL
Sub	D&B XSL sub
Infill, L/R	D&B Y7P
Frontfill toneelrand	D&B 44s
Frontfill in toneelrand	Anakonda-KAN200
Delay voor het balkon	D&B Y7P
Delay onder het balkon	D&B Y7P
Versterkers/Processing	D&B
Matrix	DAD
Mengtafel	Digico SD-10 (met waves uitbreiding)
Monitoren	Martin LE1200 (8 stuks)
Microfoons	Uitgebreide set
Effecten	Op aanvraag

Intercom
Draadloos

Riedel

Vleugel
Vleugel

Yamaha S4 en Yamaha C7

Laatst bijgewerkt op: november 2022