

Technische lijst Holland Casino Zaal



Contactinformatie

Adres artiesteningang	Wenninkgaarde 40-42 7511 PH Enschede
Correspondentieadres	Postbus 634 7500 AP Enschede
Telefoonnummer algemeen	053-4858585
Hoofd productie Toneelmeester	Marco Rouw Edwin Kobes, Michel Vollenbroek
Email techniek	techniektheater@wilminktheater.nl

Laden en lossen.

Adres laad- en losperron	Parallelweg 90 7511 PA Enschede
Routebeschrijving	Zie website www.wilminktheater.nl Plan je route goed. Er zijn tunnels met beperkte hoogtes in Enschede!

Maatvoering toneel.

Vaste opening Manteau	16m breed Minimale opening Maximale opening	9m hoog 12.30m 16m	
Portaalbrug	Minimale hoogte Maximale hoogte	0.5m 9m	
Vanaf koperen kees tot laatste trek Afmeting toneelvloer vanaf koperen kees Vanaf voorrand tot koperen kees	16m diep 16m diep 3.55m diep		24m breed 16m breed
Hoogte tot beloopbare rollenzolder	26m		
Zijtoneel links Zijtoneel rechts Achtertoneel	16m diep 16m diep 8m diep	17m breed 5m breed 24m breed	12m hoog 12m hoog 12m hoog

De orkestbak.

Orkestbaklift (onder toneel)	3.5m diep	15.5m breed
Kleine orkestbak	2.3m diep	13.5m breed
Grote orkestbak	2.1m diep (totaal 4.4m diep)	16m breed
Opera orkestbak	3.5m diep (totaal 7.9m diep)	18m breed

Aantal stoelen.

Zaal	1000 stoelen
Zaal, kleine orkestbak	969 stoelen
Zaal, grote orkestbak	915 stoelen
Zaal, opera orkestbak	855 stoelen
Regieplaatsen	12 stoelen

Afwerking toneelvloeren.

Type vloer	Keroewing (Op volledige speelvlak voor-, achter- en zijtoneel)
Belastbaarheid vloer	750Kg/m ²

Balletvloer.

De eerste twee balletbanen passen tussen onze lijst opening. De overige balletbanen zijn vanaf koperen kees tot aan het achter toneel 17m lang en 1.5m breed. Er zijn extra zijbanen aanwezig.

Trekkeninstallatie.

Leverancier trekkeninstallatie	DTS2
Besturing	Moveo Open Cue
Trekken boven het toneel	79
Trek lengte	24 m
Maximaal belastbaar	500Kg
Puntbelasting onder de staaldraad	250Kg
Puntbelasting tussen de staaldraden	250Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01 m t/m 1.8 m per seconde
Minimale/maximale hoogte	0.2 m t/m 23,2 m
Zijtrekken	2 links en 2 rechts voor de beweegbare zijbruggen
Maximaal belastbaar	500kg
Minimale/maximale hoogte	0.2m t/m 24m
Trek onder de zijbrug	trommeltrek 1 links en 1 rechts 300 Kg
Prosceniumtrekken	2 in 2 delen
Trek lengte	16m
Sluiertrekken	2
Trek lengte	20m
Zaaltrekken	1 trek voor de 1 ^e zaalbrug, 1 trek voor de 2 ^e zaalbrug
Treklengte	16m
Montagetrekken links	10
Treklengte	14m
Maximaal belastbaar	1000Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01m t/m 1m per seconde
Minimale/maximale hoogte	0.2m t/m 11.5 m
Montagetrekken achtertoneel	10
Treklengte	20m
Maximaal belastbaar	500Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01m t/m 1m per seconde

Afstopping.

Poten	7 sets van	11m hoog	4.4m breed
Friezen	7 stuks van	4m hoog	24m breed
Achterfond	Geplooid	11m hoog	24m breed
Horizondoek	Wit	12m hoog	24m breed
Tussenfond	Strak	11m hoog	24m breed
Gaasdoek	Wit en 2 stuks zwart	11m hoog	24m breed

Lichtinstallatie.

Dimmers	Compulite
Lichtcomputer	GrandMA 2 light & GrandMA 2 onpc
Los licht	12 stuks ADB PC 2 kW
	12 stuks ADB PC 1 kW
	10 stuks PAR medium
	10 stuks PAR narrow
	8 stuks Niethammer 1kW 15° t/m 40°
	4 stuks sixbar PAR medium
	2 stuks sixbar PAR narrow

Lichtplan op website. Extra licht alleen mogelijk op aanvraag.

Krachtstroom.

125A	4 stuks, op iedere hoek van het toneel
63A	3 stuks, linksvoor, rechtsvoor en linksachter
63A geluidsspanning	3 stuks, linksvoor, rechtsvoor en linksachter

Geluidsinstallatie.

Links, rechts, cluster

Frontfill, L/R

Frontfill toneelrand

Infill voor het balkon

Infill onder het balkon

Versterkers

Processoren

Mengtafel

Monitoren

Microfoons

Effecten

Martin W8LMI, mini install line array

Martin WMX, hybrid mini flown sub

Martin W05

Martin 115BLK

Martin W1

Martin W05

Martin

XTA

Digico SD-8

Sound Craft MH3 24/4

Martin LE1200 (8 stuks)

Uitgebreide set

Op aanvraag

Intercom.

Bedraad

Draadloos

ASL

Telex

Vleugel.

Vleugel

Yamaha S4