

## Technische lijst Pay.nl zaal



### Contactinformatie

Adres artiesteningang	Wenninkgaarde 40-42 7511 PH Enschede
Correspondentieadres	Postbus 634 7500 AP Enschede
Telefoonnummer algemeen	053-4858585
Hoofd productie Toneelmeester	Marco Rouw Edwin Kobes, Michel Vollenbroek
Email techniek	<a href="mailto:techniektheater@wilminktheater.nl">techniektheater@wilminktheater.nl</a>

### Laden en lossen.

Adres laad- en losperron	Parallelweg 90 7511 PA Enschede
Routebeschrijving	Zie website <a href="http://www.wilminktheater.nl">www.wilminktheater.nl</a> Plan je route goed. Er zijn tunnels met beperkte hoogtes in Enschede!

### Maatvoering toneel.

Vaste opening	16m breed	9m hoog	
Manteau	Minimale opening	12.30m	
	Maximale opening	16m	
Portaalbrug	Minimale hoogte	0.5m	
	Maximale hoogte	9m	
Vanaf koperen kees tot laatste trek	16m diep		
Afmeting toneelvloer vanaf koperen kees	16m diep	24m breed	
Vanaf voorrand tot koperen kees	3.55m diep	16m breed	
Hoogte tot beloopbare rollenzolder	26m		
Zijtoneel links	16m diep	17m breed	12m hoog
Zijtoneel rechts	16m diep	5m breed	12m hoog
Achtertoneel	8m diep	24m breed	12m hoog

### De orkestbak.

Orkestbaklift (onder toneel)	3.5m diep	15.5m breed
Kleine orkestbak	2.3m diep	13.5m breed
Grote orkestbak	2.1m diep (totaal 4.4m diep)	16m breed
Opera orkestbak	3.5m diep (totaal 7.9m diep)	18m breed

### Aantal stoelen.

Zaal	1000
Zaal, kleine orkestbak	969
Zaal, grote orkestbak	915
Zaal, opera orkestbak	855
Regieplaatsen	12

### Afwerking toneelvloeren.

Type vloer	Keroewing (Op volledige speelvlak voor-, achter- en zijtoneel)
Belastbaarheid vloer	750Kg/m <sup>2</sup>

### Balletvloer.

De eerste twee balletbanen passen tussen onze lijst opening. De overige balletbanen zijn vanaf koperen kees tot aan het achter toneel 17m lang en 1.5m breed. Er zijn extra zijbanen aanwezig.

## Trekkeninstallatie.

Leverancier trekkeninstallatie	Unican / DTS2
Besturing	Moveo Open Cue
Trekken boven het toneel	79
Trek lengte	24 m
Maximaal belastbaar	500Kg
Puntbelasting onder de staaldraad	250Kg
Puntbelasting tussen de staaldraden	250Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01 m t/m 1.8 m per seconde
Minimale/maximale hoogte	0.2 m t/m 23,2 m
Zijtrekken	2 links en 2 rechts voor de beweegbare zijbruggen
Maximaal belastbaar	500kg
Minimale/maximale hoogte	0.2m t/m 24m
Trek onder de zijbrug	trommeltrek 1 links en 1 rechts 300 Kg
Prosceniumtrekken	2 in 2 delen
Trek lengte	16m
Sluiertrekken	2
Trek lengte	20m
Zaaltrekken	1 trek voor de 1 <sup>e</sup> zaalbrug, 1 trek voor de 2 <sup>e</sup> zaalbrug
Treklengte	16m
Montagetrekken links	10
Treklengte	14m
Maximaal belastbaar	1000Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01m t/m 1m per seconde
Minimale/maximale hoogte	0.2m t/m 11.5 m
Montagetrekken achtertoneel	10
Treklengte	20m
Maximaal belastbaar	500Kg
Minimale/maximale snelheid	0.01m t/m 1m per seconde

## Afstopping.

Poten	7 sets van	11m hoog	4.4m breed
Friezen	7 stuks van	4m hoog	24m breed
Achterfond	Geplooid	11m hoog	24m breed
Horizondoek	Wit	12m hoog	24m breed
Tussenfond	Strak	11m hoog	24m breed
Gaasdoek	Wit en 2 stuks zwart	11m hoog	24m breed

## Lichtinstallatie.

Dimmers	Compulite
Lichtcomputer	GrandMA 2 light & GrandMA 2 onpc
Los licht	12 stuks ADB PC 2 kW
	12 stuks ADB PC 1 kW
	10 stuks PAR medium
	10 stuks PAR narrow
	8 stuks Niethammer 1kW 15° t/m 40°
	4 stuks sixbar PAR medium
	2 stuks sixbar PAR narrow

*Lichtplan op website. Extra licht alleen mogelijk op aanvraag.*

## Krachtstroom.

125A	4 stuks, op iedere hoek van het toneel
63A	3 stuks, linksvoor, rechtsvoor en linksachter
63A geluidsspanning	3 stuks, linksvoor, rechtsvoor en linksachter

## **Geluidsinstallatie.**

Links, rechts, cluster

Frontfill, L/R

Frontfill toneelrand

Infill voor het balkon

Infill onder het balkon

Versterkers

Processoren

Mengtafel

Monitoren

Microfoons

Effecten

Martin W8LMI, mini install line array

Martin WMX, hybrid mini flown sub

Martin W05

K-array Anakonda

Martin W1

Martin W05

Martin

XTA

Digico SD-8

Sound Craft MH3 24/4

Martin LE1200 (8 stuks)

Uitgebreide set

Op aanvraag

## **Intercom.**

Bedraad

Draadloos

ASL

Telex

## **Vleugel.**

Vleugel

Yamaha S4

Laatst bijgewerkt op: 6 mei 2019